

資 料

3. 仕様

(1) 規格等

- ①国土交通省：「機械設備工事監理指針 平成16年版」掲載。
- ②日本水道協会認証登録：「平成15年厚生労働省令第101号」掲載。
- ③日本工業規格 JIS B 2301
- ④日本金属継手協会規格 JPF MP 003
- ⑤(財)日本消防設備安全センター評定品

(2) 適用

透明シリーズ名称	管種	適用場所	管種規格名称	記号	管径	種類
	給水管	ピット内 ・ 多湿箇所 ・ 地中埋設部	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD	20A ↳ 100A	エルボ ・ チーズ ・
			水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	PD		
	給水管		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD	20A ↳ 100A	ソケット ・ 給水栓用 絶縁継手
			水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	PD		
	連送管		消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管	STPG-VS	65A ↳ 125A	エルボ ・ チーズ ・
			消火用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	STPG-PS		
	消火管		消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VS	15A ↳ 100A	ソケット
			消火用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PS		

※プレシールコアTPCは、ねじ部に予めフッ素系シール材が塗布されています。

4. 問い合わせ先

シーケー金属株式会社 配管機器営業本部

東京支店	TEL (03) 3861-8036	FAX (03) 3866-8467
大阪支店	TEL (06) 6531-6776	FAX (06) 6531-6724
名古屋支店	TEL (052) 251-1761	FAX (052) 251-1762
北海道営業所	TEL (011) 780-8808	FAX (011) 780-8809
仙台営業所	TEL (022) 788-2744	FAX (022) 788-2745
北陸営業所	TEL (0766) 26-0722	FAX (0766) 26-0833
広島営業所	TEL (082) 509-0460	FAX (082) 509-0461
福岡営業所	TEL (092) 433-3057	FAX (092) 433-3058